

KARTA TECHNICZNA**GRUNT EcoGrunt Ag 01**

WYDANIE I

Data wydania: 01-06-2014

Data aktualizacji:-

EcoGrunt Ag 01**Uniwersalny grunt wzbogacony srebrem****Preparat do powierzchniowego wzmocnienia podłoża nasiąkliwych****WŁAŚCIWOŚCI**

- Zmniejsza chłonność podłoża
- Poprawia przyczepność do podłoża
- Ułatwia aplikację następnych warstw (klejów, tynków, farb itp.)
- Wzbogacony srebrem

ZASTOSOWANIE

Preparat EcoGrunt Ag01 przeznaczony jest do gruntowania powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków. Skutecznie wzmocnia gruntowane podłoża poprzez wnikanie w powierzchnię wpływa na poprawę właściwości podłoża przeznaczonych pod tapetowanie, szpachlowanie, malowanie mocowanie płytek ceramicznych itp.

Tworzy warstwę ochronną i ułatwia aplikację kolejnej warstwy wykończeniowej wpływając jednocześnie na wzrost wydajności farby, kleju itp.

Nie może być stosowany jako warstwa wykończeniowa.

EcoGrunt AG01 zawiera jony srebra zapobiegające rozwojowi grzybów i bakterii.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche i pozbawione wszelkiego rodzaju materiałów zmniejszających przyczepność (kurz, pył, brud, oleje, smary, tłuszcze, środki antyadhezyjne, wykwit, warstwy spiekane, pozostałości farb i lakierów).

Wszystkie, niezwiązane z podłożem warstwy należy usunąć przed zastosowaniem gruntu.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem opakowanie z produktem należy kilkakrotnie wstrząsnąć lub dokładnie wymieszać produkt w opakowaniu. Nie należy łączyć produktu z innymi materiałami ani zagęszczać. EcoGrunt Ag01 najlepiej nanosić wałkiem lub pędzlem na odpowiednio przygotowane podłoże w postaci nierozcieńczonej. Jeżeli po zagruntowaniu i wyschnięciu podłoże jest nadal chłonne czynność gruntowania należy powtórzyć.

KARTA TECHNICZNA**GRUNT EcoGrunt Ag 01**

WYDANIE I

Data wydania: 01-06-2014

Data aktualizacji:-

Malowanie, tapetowanie itp. Należy rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu, czyli minimum po ok. 2 godzinach od nałożenia (czas wysychania może się wydłużyć w zależności od warunków stosowania i rodzaju podłoża).

Narzędzia oraz świeże zachłapania myć czystą wodą.

INFORMACJE DODATKOWE

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na sposób i warunki wykorzystania gruntu.

Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

DANE TECHNICZNE

Gęstość	ok. 1,0 kg/dm ³
Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C
Czas schnięcia	ok 2 h (czas schnięcia uzależniony jest od nasiąkliwości podłoża oraz od warunków stosowania)
Zużycie	0,1 - 0,5 kg/m ² (zużycie uzależnione jest od rodzaju i jakości podłoża)

EcoGrunt Ag01 jest preparatem do gruntowania o właściwościach wiążących, o dopuszczalnej zawartości LZO (VOC) 30g/l. W produkcie max. 20g/l

MAGAZYNOWANIE

Okres ważności: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu przy składowaniu w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach w chłodnym miejscu.

Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA

2kg, 5kg, 10kg